

# **BACCALAUREAT**

**SESSION 2022**

---

**Épreuve de l'enseignement de spécialité**

## **NUMERIQUE et SCIENCES INFORMATIQUES**

**Partie pratique**

**Classe Terminale de la voie générale**

---

**Sujet n°29**

---

DUREE DE L'ÉPREUVE : 1 heure

**Le sujet comporte 3 pages numérotées de 1 / 3 à 3 / 3  
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.**

*Le candidat doit traiter les 2 exercices.*

## EXERCICE 1 (4 points)

On s'intéresse à la suite d'entiers définie par

$$U_1 = 1, U_2 = 1 \text{ et, pour tout entier naturel } n, \text{ par } U_{n+2} = U_{n+1} + U_n.$$

Elle s'appelle la suite de Fibonacci.

Écrire la fonction `fibonacci` qui prend un entier  $n > 0$  et qui renvoie l'élément d'indice  $n$  de cette suite.

On utilisera une programmation dynamique (pas de récursivité).

Exemples :

```
>>> fibonacci(1)
1
>>> fibonacci(2)
1
>>> fibonacci(25)
75025
>>> fibonacci(45)
1134903170
```

## EXERCICE 2 (4 points)

Les variables `liste_eleves` et `liste_notes` ayant été préalablement définies et étant de même longueur, la fonction `meilleures_notes` renvoie la note maximale qui a été attribuée, le nombre d'élèves ayant obtenu cette note et la liste des noms de ces élèves.

Compléter le code Python de la fonction `meilleures_notes` ci-dessous.

```
liste_eleves = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j']
liste_notes = [1, 40, 80, 60, 58, 80, 75, 80, 60, 24]

def meilleures_notes():
    note_maxi = 0
    nb_eleves_note_maxi = ...
    liste_maxi = ...

    for compteur in range(...):
        if liste_notes[compteur] == ...:
            nb_eleves_note_maxi = nb_eleves_note_maxi + 1
```

```
        liste_maxi.append(liste_eleves[...])
    if liste_notes[compteur] > note_maxi:
        note_maxi = liste_notes[compteur]
        nb_eleves_note_maxi = ...
        liste_maxi = [...]

    return (note_maxi,nb_eleves_note_maxi,liste_maxi)
```

**Une fois complété, le code ci-dessus donne**

```
>>> meilleures_notes()
(80, 3, ['c', 'f', 'h'])
```